

FICHA TÉCNICA



Overol Ignífugo COA 350

Tallas disponibles: S, M, L y XL.
ATPV = 16 cal/cm² ARC2



¡LARGA DURACIÓN!

50 CICLOS DE
LAVADO



Overol Ignífugo

> Descripción

Este buzo es perfecto para satisfacer las demandas de las actividades offshore. Confeccionado con tejido ignífugo, altamente innovador, con cinta reflectante cosida con puntadas dobles, para una mayor visibilidad.

> Fabricación

- 99% algodón
- 1% antiestático
- 350 g/m
- Satén

> Características técnicas

- Botones a presión en el cierre delantero.
- Cierre frontal con cremallera de latón.
- Cinta reflectante FR de 50 mm en hombros, mangas y piernas.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa y 1 bolsillo en la manga con solapa.
- 2 bolsillos para las manos y 2 bolsillos traseros.
- Pliegues en la espalda.



TELA
RESISTENTE



> Colores

- **Azul marino**



> Normas / Certificaciones

- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1) (2015).
 - EN ISO 11611 CLASS 2 (A1+A2) (2015).
 - IEC 61482-2 (2018).
 - IEC 61482-1-2 CLASS 1 (2014).
 - EN 1149-5 (2018).
 - IEC 61482-1-1:2019: ATPV = 16 Cal/cm
- MODEL B/ MODEL D CAT III.



EN 11611



EN 11612



EN 1149



IEC 61482.



WASHING INSTRUCTIONS