

## CONECTOR DE ANCLAJE DE (3ft- 0.90mts )

3M™ Protecta® Adaptador de conexión Tejido (Web Tie-Off)

Modelo: **AJ450A**

tejido trenzado de tipo de paso de 0.9m (3ft).



Los conectores de anclaje están contruidos con materiales de la más alta calidad para garantizar una alta resistencia y durabilidad para enfrentar los ambientes más difíciles. Los conectores de anclaje son los héroes anónimos de casi todos los sistemas de protección contra caídas: sus componentes son ignorados pero son muy importantes porque aseguran la conexión del sistema al anclaje. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se va a realizar. Los anclajes se venden dependiendo del lugar al que se vayan a conectar (uso general, acero, concreto, techo y conexión especial), si son fijos o móviles y si son permanentes o temporales. Todos deben proporcionar un punto de conexión seguro para un sistema de detención de caídas personal completo y deben ser capaces de soportar una carga de 22kN (5,000lb) o de cumplir con los criterios de OSHA respecto al factor de seguridad 2 a 1.

### Aspectos Destacados.

- Adaptador de conexión de tipo de paso de 0.9m (3 ft)
- Elaborado con poliéster duradero
- Almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión
- Herrajes de acero de alta resistencia
- Diseño liviano y compacto

Especificaciones:

Tipo de archivo adjunto	Ninguno
Marca	Protecta®
Cantidad por caja	1
Tipo de producto	Adaptador
iSafe equipado	No
Número de usuarios	Uno
Talla	0.9 m (3 ft)
Peso	1.3 lbs
Tipo de producto	Adaptador de conexión de paso

Materiales

Capacidad

Industria recomendada

Estándares / Aprobaciones

Poliéster, anillos de acero

310 lbs (140kg)

Construcción, Industrial en general, Minería,  
Petróleo y gas, Transporte, Servicios Públicos

ANSI Z359.1, OSHA 1910.66; OSHA 1926.502