



Placa de anclaje para anillo en D

Modelo: 2101630

Placa de anclaje para anillo en D con anillo en D de acero cincado y placa de acero inoxidable de 304.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

Se atornilla o se suelda a la estructura para un punto de anclaje de detención de caídas

Placa compacta de acero inoxidable 304 de 6 mm x 51 mm x 114 mm (1/4 in x 2 in x 4-1/2 in)

Orificios previamente perforados de 1 2.7mm (1/2 in)

Anillo en D de acero cincado para un punto de conexión compatible Construcción de acero de alta resistencia

Extremadamente sólida y resistente a la corrosión

Descripción general:

Los conectores de anclaje están contruidos con materiales de la más alta calidad para garantizar una alta resistencia y durabilidad para enfrentar los ambientes más difíciles. Los conectores de anclaje son los héroes anónimos de casi todos los sistemas de protección contra caídas: sus componentes son ignorados pero son muy importantes porque aseguran la conexión del sistema al anclaje. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se va a realizar. Los anclajes se venden dependiendo del lugar al que se vayan a conectar (uso general, acero, concreto, techo y conexión especial), si son fijos o móviles y si son permanentes o temporales. Todos deben proporcionar un punto de conexión seguro para un sistema de detención de caídas personal completo y deben ser capaces de soportar una carga de 22 kN (5,000 lb) o de cumplir con los criterios de OSHA respecto al factor de seguridad 2 a 1.

Se atornilla o se suelda a la estructura para un punto de anclaje de detención de caídas
 Instalación versátil y sencilla que proporciona un punto de conexión de detención de caídas seguro casi en cualquier lugar que se necesite.

Placa compacta de acero inoxidable 304 de 6 mm x 51 mm x 114 mm (1/4 in x 2 in x 4-1/2 in)
 El tamaño no intrusivo de este dispositivo lo hace ideal para adaptarse a casi cualquier ubicación o estructura sin estorbar.

Orificios previamente perforados de 1 2.7mm (1/2 in)

La placa de anclaje incorpora orificios para pernos para mayor facilidad de uso e instalación.

Anillo en D de acero cincado para un punto de conexión compatible

Ofrece un punto de conexión compatible y confiable para el sistema de protección contra caídas.

Construcción de acero de alta resistencia

Con una resistencia total de 22 kN (5,000 lb) y capacidad de usuario de 189kg kg (420 lb), el dispositivo proporciona una conexión fuerte y segura y ofrece mayor flexibilidad para llevar herramientas.

Extremadamente sólida y resistente a la corrosión

Los materiales y la construcción de calidad ofrecen la máxima durabilidad para soportar hasta los entornos más hostiles, para una vida útil prolongada.

Información del tipo de conexión	Perno/soldadura
Tipo de instalación	Permanente
Capacidad	ANSI de 141 kg (310 lb)/OSHA de 190 kg (420 lb)
Marca	DBI-SALA®
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Etiqueta	Vinilo
Modelo	2101630
Dimensiones físicas	0,63 cm x 5,08 cm x 11,43 cm (0,25 in x 2,00 in x 4,50 in)
Peso físico	0.5kg kg (1.20 lb)
Estilos de productos	Fijo
Tipos de productos	Anclajes para acero
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety% 20, ANSI A10.32, ANSI Z359.1



Correas de seguridad para traumas por suspensión
Correas de seguridad para traumas por suspensión, un par, se conecta a la mayoría de los arneses.
Modelo: 9501403



Amarre en espiral con ganchos en los extremos
Eslinga para herramienta, amarre en espiral, capacidad de 2.3 kg (5 lb), una sola pierna con ganchos y mosquetón con autobloqueo en ambos extremos.
Modelo: 1500063



Amarre con correa elástica y gancho y bucle en los extremos
Eslinga para herramienta, amarre con correa elástica, capacidad de 6.8kg (15 lb), mosquetón con autobloqueo.
Modelo: 1500047



Bolsa para piezas pequeñas: lona negra
Bolsa para partes pequeñas, innovador sistema de cierre automático, lona, negra.
Modelo: 1500119



Amarre en espiral para casco (paquete de 10)
Eslinga para cascos, amarre en espiral, 0.9 kg (2 lb) de capacidad.
Modelo: 1500061



Extensión de anillo en D
Extensión de anillo en D de 0.5 m (1.5 ft) con gancho de seguridad en un extremo y anillo en D en el otro extremo.
Modelo: 1231117



Almohadilla de comodidad Delta™ para arneses
Almohadilla para hombro y espalda con sujeción de velcro a los arneses y seguros de eslingas integrados.
Modelo: 9501207



BOLSA PRÁCTICA
Bolsa práctica, se utiliza fuera del cinturón.
Modelo: 1500132